

Chasis completamente eléctrico

SANY e435



Nota: Versión estándar. Las dimensiones y pesos dependen del equipamiento. Sólo con fines ilustrativos

Datos técnicos

Tipo de vehículo	Modelo	SANY e435 LHD	Cadena cinemática	E-motor	Máquina síncrona de imanes permanentes
	Fórmula de las ruedas	8x4		Tensión nominal	600 V
	Clasificación	N3G		Potencia nominal / revoluciones / par de torsión	270 kW / 1800 1/min / 1256 Nm
Dimensiones	Total	8440 x 2550 x 3420 mm		Potencia máxima / revoluciones / par de torsión	405 kW / 3000 1/min / 2386 Nm
	Distancia entre ejes	1850 + 3050 + 1350 mm		Transmisión	Transmisión automática de 4 velocidades J4S240
	Centro de gravedad	(X/Y/Z): 2540/0/20 mm		Recuperación	4 niveles
Pesos	Peso en vacío	11.800 kg	Conjunto del eje delantero	Tamaño del neumático	315/80 R22,5
	Conjunto del eje delantero	7.700 kg		Material de las llantas	Aluminio
	Conjunto del eje trasero	4.400 kg	Conjunto del eje trasero	Tamaño del neumático	315/80 R22,5
	Peso técnicamente admisible	36.000 kg (neumática) 37.000 kg (ballestas)		Material de las llantas	Aluminio
	Carga del eje delantero técnicamente admisible	16.000 kg	Chasis	Suspensión delantera	Suspensión de ballestas
	Carga del eje trasero técnicamente admisible	21.000 kg (neumática) 23.000 kg (ballestas)		Suspensión trasera	Suspensión de ballestas (suspensión neumática opcional)

Datos técnicos					
Sistema eléctrico	Batería de accionamiento		Toma de fuerza (PTO)	mPTO (Toma de fuerza mecánica en eMotor separado)	
	Tipo	LFP (ferrofosfato de litio)		Potencia maxima / revoluciones / par de torsión	85 kW/ 3500 1/min / 750 Nm
	Capacidad	350 kWh		Potencia nominal / revoluciones / par de torsión	45 kW / 850 1/min / 450 Nm
	Carga	CCS Combo 2 250 kW		gPTO (toma de fuerza de la caja de cambios)	
Cabina del conductor	Cabina CB329 E techo mediano		Sistemas de asistencia	Potencia maxima / revoluciones / par de torsión	110 kW/ 2100 1/min / 700 Nm
	Faros LED			Sistema electrónico de frenado (EBS)	
	Luces de posición LED			Control electrónico de estabilidad (ESC)	
	Suelo plano (sin túnel del motor)			Asistente de velocidad inteligente (ISA)	
	Pantalla digital para el conductor (IC)			Aviso de colisión para peatones y ciclistas (PCW)	
	Pantalla de entretenimiento digital (MMI)			Alerta de tráfico trasero (REV)	
	Asiento del conductor ajustable con suspensión neumática			Sistema de control de la presión de los neumáticos (TMPS)	
	Volante calefactado			Aviso de somnolencia y atención del conductor (DDAW)	
	Calefacción en el asiento del conductor			Sistema de información de distancia (MOIS)	
	Litera inferior con cubierta			Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS)	
	Neveras integradas			Asistente de ángulo muerto (BSIS)	
	Aire acondicionado con control automático de la temperatura			Sistema avanzado de frenado de emergencia (AEBS) opcional	
	Radio DAB+			Sistema avanzado de alerta de distracción del conductor (AADW)	
	Sistema manos libres Bluetooth			Control de cruce	
Retrovisores laterales calefactados y ajustables eléctricamente		Sistema de cámara de 360			
Sistema de frenado	Tipo de freno	Freno de disco (delantero y trasero)	Sensores de aparcamiento delanteros		

Consulte la oferta para conocer el alcance detallado de la entrega.

Se podrán realizar cambios en los materiales y las especificaciones sin previo sin previo aviso como parte de nuestras continuas innovaciones técnicas.

Las fotos e ilustraciones pueden incluir equipamiento adicional.

Reservados todos los derechos. 26 07

Putzmeister Concrete Pumps GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal, Alemania

P.O.Box 2152 · 72629 Aichtal

Tel. +49 (7127) 599-0 · Fax +49 (7127) 599-520

info@sany-trucks.com · www.sany-trucks.com