

Vollelektrische Sattelzugmaschine

e263 S


Hinweis: Standardausführung. Abmessungen und Gewichte sind abhängig von Ausstattung. Nur zur Veranschaulichung

Technische Daten

Fahrzeugtyp	Modell	SYGM636C (LHD)	Antriebsstrang	Elektromotor	Doppelmotor eAxle
	Radformel	4x2		Nennspannung	800 V
	Klassifikation	N3		Nennleistung / Drehzahl / Drehmoment	420 kW / 4500 rpm / 1000 Nm
Maße	Gesamt	6640 x 2540 x 3870 mm		Spitzenleistung / Drehzahl / Drehmoment	730 kW / 8500 rpm / 1760 Nm
	Radstand	4000 mm		Übersetzung	2 Gang
	Überhang hinten	830 – 1100 mm			
	Min. Bodenfreiheit	280 mm			
	Höhe der Sattelkupplung	1160 – 1250 mm	Vorderachse	Reifengröße	385/55 R22,5
Gewichte	Leergewicht	10.900 kg	Hinterachse	Felgenmaterial	Stahl
	Vorderachse	6.400 kg		Reifengröße	315/70 R22,5
	Hinterachse	4.500 kg	Chassis	Federung vorne	Luftfederung
	GVWR (zulässiges Gesamtgewicht) max. nur Zugmaschine	20 t		Federung hinten	Luftfederung
	GCWR (Gesamtzuggewicht)	42 t			
	Technisch zulässige Vorderachslast	9.000 kg			
	Technisch zulässige Hinterachslast	13.000 kg			

Technische Daten							
Elektrisches System	Antriebsbatterie		Nebenabtrieb (PTO)	ePTO (elektrischer Nebenabtrieb AC/DC)			
	Typ	LFP (Lithium Ferrophosphat)		Leistung / Spannung	22 kW / 400 V		
	Kapazität	636 kWh		mPTO (Mechanischer Nebenabtrieb an separatem eMotor)			
	Laden	CCS Combo 2 400 kW		Spitzenleistung / Drehzahl / Drehmoment	85 kW/ 3500 U/min / 750 Nm		
	Stromversorgung für Auflieger	24 V		Nennleistung / Drehzahl / Drehmoment	45 kW / 850 U/min / 450 Nm		
	Elektrische Schnittstelle für Auflieger	ISO12098 15-polige Buchse, ISO7638 7-polige Buchse		gPTO (Getriebeseitiger Nebenabtrieb)			
Fahrerkabine	Kabine CB329 E hohes Dach			Assistenzsysteme	Nennleistung / Drehzahl / Drehmoment		210 kW/ 2040 U/min / 980 Nm
	LED-Scheinwerfer				Elektronisches Bremssystem (EBS)		
	LED-Tagfahrlicht				Elektronische Stabilitätsregelung (ESC)		
	Flacher Boden (ohne Motortunnel)				Intelligenter Geschwindigkeitsassistent (ISA)		
	Digitales Fahrerdisplay (IC)				Kollisionswarnung für Fußgänger und Radfahrer (PCW)		
	Digitales Entertainment-Display (MMI)				Rückfahrererkennung (REV)		
	Verstellbarer Fahrersitz mit Luftfederung				Reifendruckkontrollsystem (TPMS)		
	Beheizbares Lenkrad				Müdigkeits- und Aufmerksamkeitswarnung (DDAW)		
	Fahrersitzheizung				Abstandsinformationssystem (MOIS)		
	Integrierter Kühlschrank				Spurhalteassistent (LDWS)		
	Klimaanlage mit automatischer Temperaturregelung				Toter-Winkel-Assistent (BSIS)		
	DAB+ Radio				Erweitertes Notbremssystem (AEBS) optional		
	Bluetooth-Freisprecheinrichtung				Erweitertes Fahrer-Ablenkungswarnsystem (ADDW)		
	Beheizbare und elektrisch verstellbare Außenspiegel				Tempomat		
Bremsystem	Bremsentyp	Scheibenbremse (vorne und hinten)		360°-Kamerasystem			

Detaillierter Lieferumfang siehe Angebot.

Material- und Spezifikationsänderungen können ohne vorherige Ankündigung im Rahmen unserer kontinuierlichen technischen Innovationen vorgenommen werden.
Fotos und Illustrationen können zusätzliche Ausrüstung beinhalten.
Alle Rechte vorbehalten. 2608

Putzmeister Concrete Pumps GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal, Deutschland
Postfach 2152 · 72629 Aichtal
Tel. +49 (7127) 599-0 · Fax +49 (7127) 599-520
info@sany-trucks.com · www.sany-trucks.com