

Vollelektrische Sattelzugmaschine

SANY e263



Hinweis: Standardausführung. Abmessungen und Gewichte sind abhängig von Ausstattung. Nur zur Veranschaulichung

Technische Daten

Fahrzeugtyp	Modell	SYGM636C (LHD)	Antriebsstrang	Elektromotor	Doppelmotor eAxle	
	Radformel	4x2		Nennspannung	800 V	
	Klassifikation	N3		Nennleistung / Drehzahl / Drehmoment	420 kW / 4500 rpm / 1000 Nm	
Maße	Gesamt	6640 x 2540 x 3870 mm		Spitzenleistung / Drehzahl / Drehmoment	730 kW / 4500 rpm / 1760 Nm	
	Radstand	4000 mm		Übersetzung	2 Gang	
	Überhang vorne/hinten	1540/1100 mm		Vorderachse	Reifengröße	385/55 R22,5
	Min. Bodenfreiheit	280 mm			Felgenmaterial	Stahl
	Höhe der Sattelkupplung	1160 – 1180 mm		Hinterachse	Reifengröße	315/70 R22,5
Gewichte	Leergewicht	10.900 kg			Felgenmaterial	Stahl
	Vorderachse	6.400 kg		Chassis	Federung vorne	Luftfederung
	Hinterachse	4.500 kg	Federung hinten		Luftfederung	
	GVWR (zulässiges Gesamtgewicht) max. nur Zugmaschine	20 t				
	GCWR (Gesamtzuggewicht)	42 t				
	Technisch zulässige Vorderachslast	9.000 kg				
	Technisch zulässige Hinterachslast	13.000 kg				

Technische Daten

Elektrisches System	Antriebsbatterie		Nebenabtrieb (PTO)	ePTO (elektrischer Nebenabtrieb AC/DC)	
	Typ	LFP (Lithium Ferrophosphat)		Leistung / Spannung	Auf Nachfrage
	Kapazität	636 kWh		mPTO (Mechanischer Nebenabtrieb an separatem eMotor)	
	Laden	CCS Combo 2 400 kW		Spitzenleistung / Drehzahl / Drehmoment	85 kW / 3500 U/min / 750 Nm
	Stromversorgung für Auflieger	24 V		Nennleistung / Drehzahl / Drehmoment	45 kW / 850 U/min / 450 Nm
	Elektrische Schnittstelle für Auflieger	ISO12098 15-polige Buchse, ISO7638 7-polige Buchse		gPTO (Getriebeseitiger Nebenabtrieb)	
Fahrerkabine	Kabine 328 hohes Dach		Assistenzsysteme	Elektronisches Bremssystem (EBS)	
	LED-Scheinwerfer			Elektronische Stabilitätsregelung (ESC)	
	LED-Tagfahrlicht			Intelligenter Geschwindigkeitsassistent (ISA)	
	Flacher Boden (ohne Motortunnel)			Kollisionswarnung für Fußgänger und Radfahrer (PCW)	
	Digitales Fahrerdisplay (IC)			Rückfahrerkennung (REV)	
	Digitales Entertainment-Display (MMI)			Reifendruckkontrollsystem (TMPS)	
	Verstellbarer Fahrersitz mit Luftfederung			Müdigkeits- und Aufmerksamkeitswarnung (DDAW)	
	Beheizbares Lenkrad			Abstandsinformationssystem (MOIS)	
	Fahrersitzheizung			Spurhaltessistent (LDWS)	
	Integrierter Kühlschrank			Toter-Winkel-Assistent (BSIS)	
	Klimaanlage mit automatischer Temperaturregelung			Erweitertes Notbremssystem (AEBS) optional	
	DAB+ Radio			Tempomat	
	Bluetooth-Freisprecheinrichtung			360°-Kamerasystem	
	Beheizbare und elektrisch verstellbare Außenspiegel			Parksensoren vorne	
Bremsystem	Bremsentyp	Scheibenbremse (vorne und hinten)			

Detaillierter Lieferumfang siehe Angebot.

Material- und Spezifikationsänderungen können ohne vorherige Ankündigung im Rahmen unserer kontinuierlichen technischen Innovationen vorgenommen werden.
Fotos und Illustrationen können zusätzliche Ausrüstung beinhalten.
Alle Rechte vorbehalten. 2508

Putzmeister Concrete Pumps GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal, Deutschland
Postfach 2152 · 72629 Aichtal
Tel. +49 (7127) 599-0 · Fax +49 (7127) 599-520
info@sany-trucks.com · www.sany-trucks.com