

## Tractor de semirremolque totalmente eléctrico

## SANY e263



Nota: Versión estándar. Las dimensiones y pesos dependen del equipamiento. Sólo con fines ilustrativos

### Datos técnicos

Tipo de vehículo	Modelo	SYGM636C (LHD)	Cadena cinemática	E-motor	Motor doble eAxle
	Fórmula de las ruedas	4x2		Tensión nominal	800 V
	Clasificación	N3		Potencia nominal / revoluciones / par de torsión	420 kW / 4500 1/min / 1000 Nm
Dimensiones	Total	6640 x 2540 x 3870 mm	Eje delantero	Potencia máxima / revoluciones / par de torsión	730 kW / 4500 1/min / 1760 Nm
	Distancia entre ejes	4000 mm		Transmisión	2 velocidades
	Saliente delantero/trasero	1540/1100 mm		Tamaño del neumático	385/55 R22,5
	Distancia mínima al suelo	280 mm	Material de las llantas	Acero	
	Altura del eje de quinta rueda	1160 – 1180 mm	Eje trasero	Tamaño del neumático	315/70 R22,5
Pesos	Peso en vacío	10.900 kg		Material de las llantas	Acero
	Eje delantero	6.400 kg	Chasis	Suspensión delantera	Suspensión neumática
	Eje trasero	4.500 kg		Suspensión trasera	Suspensión neumática
	GVWR (peso bruto nominal del vehículo) máx. solo tractor	42 t			
	Carga del eje delantero técnicamente admisible	9.000 kg			
	Carga del eje trasero técnicamente admisible	13.000 kg			

## Datos técnicos

Sistema eléctrico	Batería de accionamiento		Toma de fuerza (PTO)	ePTO (Toma de fuerza eléctrica AC/DC)	
	Tipo	LFP (ferrofosfato de litio)		Potencia / Tensión	A petición
	Capacidad	636 kWh		mPTO (Toma de fuerza mecánica en eMotor separado)	
	Carga	CCS Combo 2 400 kW		Potencia máxima / revoluciones / par de torsión	85 kW / 3500 1/min / 750 Nm
Alimentación eléctrica del remolque	24 V	Potencia nominal / revoluciones / par de torsión		45 kW / 850 1/min / 450 Nm	
Interfaz eléctrica del remolque	Conector ISO12098 de 15 pines, conector ISO7638 de 7 pines	gPTO (toma de fuerza de la caja de cambios)			
Cabina del conductor	Cabina 328 de techo alto			Potencia nominal / revoluciones / par de torsión	210 kW / 2040 U/min / 980 Nm
	Faros LED			Sistema electrónico de frenado (EBS)	
	Luces de posición LED			Control electrónico de estabilidad (ESC)	
	Suelo plano (sin túnel del motor)			Asistente de velocidad inteligente (ISA)	
	Pantalla digital para el conductor (IC)			Aviso de colisión para peatones y ciclistas (PCW)	
	Pantalla de entretenimiento digital (MMI)			Alerta de tráfico trasero (REV)	
	Asiento del conductor ajustable con suspensión neumática		Sistema de control de la presión de los neumáticos (TMPS)		
	Volante calefactado		Aviso de somnolencia y atención del conductor (DDAW)		
	Calefacción en el asiento del conductor		Sistema de información de distancia (MOIS)		
	Neveras integradas		Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS)		
	Aire acondicionado con control automático de la temperatura		Asistente de ángulo muerto (BSIS)		
	Radio DAB+		Sistema avanzado de frenado de emergencia (AEBS) opcional		
	Sistema manos libres Bluetooth		Control de crucero		
	Retrovisores laterales calefactados y ajustables eléctricamente		Sistema de cámara de 360		
Sistema de frenado	Tipo de freno	Frenos de disco delanteros y traseros	Sensores de aparcamiento delanteros		

Consulte la oferta para conocer el alcance detallado de la entrega.

Se podrán realizar cambios en los materiales y las especificaciones sin previo aviso como parte de nuestras continuas innovaciones técnicas.

Las fotos e ilustraciones pueden incluir equipamiento adicional.

Reservados todos los derechos. 25 08

## Putzmeister Concrete Pumps GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal, Alemania

P.O.Box 2152 · 72629 Aichtal

Tel. +49 (7127) 599-0 · Fax +49 (7127) 599-520

info@sany-trucks.com · www.sany-trucks.com